



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

# **Documentación del Servicio de Consulta de CFDI Relacionados**

## **Versión 1.1**

**Fecha: agosto 2019**



## Contenido

<b>1. Descripción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Reglas para consulta .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Contrato .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Mensajes de Respuesta .....</b>	<b>9</b>
Mensajes .....	9
<b>5. Ejemplo de Implementación.....</b>	<b>9</b>
5.1 Request .....	9
5.2 Response .....	11



## 1. Descripción

El servicio de consulta para documentos relacionados se diseñó para permitir saber si un CFDI se encuentra relacionado con otros CFDI'S y saber que documentos son, esto mediante un servicio publicado en la página del SAT. Este servicio solo puede ser consumido por los PAC por medio de autenticación, con lo cual se protege esta información.

## 2. Reglas para consulta

La consulta de documentos relacionados se realiza por medio de los siguientes parámetros:

- UUID. Dato requerido en la consulta de documentos relacionados
- RFC Emisor. Dato requerido si se desea una consulta por este medio como filtro.
- RFC Receptor. Dato requerido si se desea una consulta por este medio como filtro.
- RFC de PAC. Dato opcional puede enviarse vacío.

La consulta de documentos relacionados solo puede realizarse enviando UUID y RFC Emisor o bien UUID y RFC Receptor, en caso de que la consulta contenga ambos RFC se devolverá un error indicando que no es correcto.

## 3. Contrato

### WSDL CfdiConsultaRelacionadosService.svc

WSDL location:


<https://prodcfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc>

targetnamespace:

**<http://cancelacfd.sat.gob.mx>**

services	bindings	porttypes	messages	types
CfdiConsultaRelacionadosService	BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService	ICfdiConsultaRelacionadosService	CfdiConsultaRelacionadosService	ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage

#### service CfdiConsultaRelacionadosService

diagram	 <p><b>CfdiConsultaRelacionadosService</b>  <b>BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService</b>  <b>Location:</b> <a href="https://anexo20cfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc">https://anexo20cfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc</a></p>
ports	<p><b>BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService</b></p> <p>binding <a href="#">tns: BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService</a></p> <p>extensibility  <code>&lt;soap:address location="https://prodcfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc "/&gt;</code></p>



source	<pre>&lt;wsdl:service name="CfdiConsultaRelacionadosService"&gt;   &lt;wsdl:port name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"     binding="tns:BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"&gt;     &lt;soap:address       location="https://prodcdcancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc"/&gt;     &lt;/wsdl:port&gt;   &lt;/wsdl:service&gt;</pre>
--------	---

### binding BasicHttpBinding\_IConsultaCFDIService

diagram	
type	<a href="#">tns:ICfdiConsultaRelacionadosService</a>
extensibility	<code>&lt;soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/&gt;</code>
operations	<p><b>ProcesarRespuesta</b> extensibility</p> <pre>&lt;wsdl:operation name="ProcesarRespuesta"&gt;   &lt;soap:operation style="document"     soapAction="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuesta"/&gt;   &lt;wsdl:input&gt;     &lt;soap:body use="literal"/&gt;   &lt;/wsdl:input&gt;   &lt;wsdl:output&gt;&lt;soap:body use="literal"/&gt;&lt;/wsdl:output&gt; &lt;/wsdl:operation&gt;</pre>
used by	Port <a href="#">BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService</a> in Service <a href="#">CfdiConsultaRelacionadosService</a>
source	<pre>&lt;wsdl:binding type="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService"   name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"&gt;   &lt;wsp:PolicyReference URI="#BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService_policy"/&gt;   &lt;soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/&gt;   &lt;wsdl:operation name="ProcesarRespuesta"&gt;     &lt;soap:operation style="document"       soapAction="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuesta"/&gt;     &lt;wsdl:input&gt;&lt;soap:body use="literal"/&gt;&lt;/wsdl:input&gt;&lt;wsdl:output&gt;&lt;soap:body use="literal"/&gt;&lt;/wsdl:output&gt;   &lt;/wsdl:operation&gt; &lt;/wsdl:binding&gt;</pre>

### porttype IConsultaCFDIService

diagram	
---------	--



operations	<p><b>ProcesarRespuesta</b></p> <p>input</p> <p><a href="#">tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage</a></p> <p>output</p> <p><a href="#">tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage</a></p>
used by	Binding <a href="#">BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService</a>
source	<pre>&lt;wsdl:portType name="ICfdiConsultaRelacionadosService"&gt;   &lt;wsdl:operation name="ProcesarRespuesta"&gt;     &lt;wsdl:input message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage"       wsaw:Action="http://cancelafd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuesta"/&gt;     &lt;wsdl:output message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage"       wsaw:Action="http://cancelafd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/ProcesarRespuestaResponse"/&gt;   &lt;/wsdl:operation&gt; &lt;/wsdl:portType&gt;</pre>

message [ICfdiConsultaRelacionadosService\\_ProcesarRespuesta\\_InputMessage](#)

parts	<p><b>parameters</b></p> <p>element <a href="#">tns:ProcesarRespuesta</a></p>
used by	Operation <a href="#">ProcesarRespuesta</a> in PortType <a href="#">ICfdiConsultaRelacionadosService</a>
source	<pre>&lt;wsdl:message name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage"&gt;   &lt;wsdl:part name="parameters" element="tns:ProcesarRespuesta"/&gt; &lt;/wsdl:message&gt;</pre>

message [ICfdiConsultaRelacionadosService\\_ProcesarRespuesta\\_OutputMessage](#)

parts	<p><b>parameters</b></p> <p>element <a href="#">tns:ProcesarRespuestaResponse</a></p>
used by	Operation <a href="#">ProcesarRespuesta</a> in PortType <a href="#">ICfdiConsultaRelacionadosService</a>
source	<pre>&lt;wsdl:message name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage"&gt;   &lt;wsdl:part name="parameters" element="tns:ProcesarRespuestaResponse"/&gt;&lt;/wsdl:message&gt;</pre>

element **ProcesarRespuesta**

diagram	<pre> graph LR   Consulta[Consulta] --&gt; Seq[...]   subgraph Seq [ ]     direction TB     ExpresionImpresa[tns:expresionImpresa]     type[ xs:string ]   end </pre>
---------	---



namespace	http://cancelacfd.sat.gob.mx
properties	content complex
children	<b>tns:PeticonConsultaRelacionados</b>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="PeticonConsultaRelacionados"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="q1:Signature"       xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Uuid" type="xs:string" /&gt;   &lt;xs:attribute name="RfcReceptor" type="xs:string" /&gt;   &lt;xs:attribute name="RfcEmisor" type="xs:string" /&gt;   &lt;xs:attribute name="RfcPacEnviaSolicitud" type="xs:string" /&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element **ProcesarRespuestaResponse**

diagram	
namespace	http://cancelacfd.sat.gob.mx
properties	content complex
children	<b>tns:ConsultaRelacionados</b>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ConsultaRelacionados"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UuidConsultado" type="xs:string" /&gt;     &lt;xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Resultado" type="xs:string" /&gt;     &lt;xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UuidsRelacionadosPadres"       type="tns:ArrayOfUuidPadre" /&gt;     &lt;xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UuidsRelacionadosHijos"       type="tns:ArrayOfUuidRelacionado" /&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### CODIGO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <wsdl:definitions
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:tns="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing"
xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy"
xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl"
xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
name="CfdiConsultaRelacionadosService"
```



```
targetNamespace="http://cancelacfd.sat.gob.mx"> <wsp:Policy
wsu:Id="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService_policy">
<wsp:ExactlyOne> <wsp:All> <sp:TransportBinding
xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"> <wsp:Policy>
<sp:TransportToken> <wsp:Policy> <sp:HttpsToken RequireClientCertificate="false"
/> </wsp:Policy> </sp:TransportToken> <sp:AlgorithmSuite> <wsp:Policy>
<sp:Basic256 /> </wsp:Policy> </sp:AlgorithmSuite> <sp:Layout> <wsp:Policy>
<sp:Strict /> </wsp:Policy> </sp:Layout> </wsp:Policy> </sp:TransportBinding>
</wsp:All> </wsp:ExactlyOne> </wsp:Policy> <wsdl:types> <xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://cancelacfd.sat.gob.mx" elementFormDefault="qualified">
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /> <xs:element
name="ProcesarRespuesta"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:PeticonConsultaRelacionados" name="solicitud" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType
name="PeticonConsultaRelacionados"> <xs:sequence> <xs:element
xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" maxOccurs="1" minOccurs="0"
ref="q1:Signature" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:string" name="Uuid" />
<xs:attribute type="xs:string" name="RfcReceptor" /> <xs:attribute
type="xs:string" name="RfcEmisor" /> <xs:attribute type="xs:string"
name="RfcPacEnviaSolicitud" /> </xs:complexType> <xs:element
name="ProcesarRespuestaResponse"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:ConsultaRelacionados" name="ProcesarRespuestaResult" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType
name="ConsultaRelacionados"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string"
name="UuidConsultado" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:string"
name="Resultado" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="tns:ArrayOfUuidPadre" name="UuidsRelacionadosPadres" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:ArrayOfUuidRelacionado"
name="UuidsRelacionadosHijos" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
</xs:complexType> <xs:complexType name="ArrayOfUuidPadre"> <xs:sequence>
<xs:element type="tns:UuidPadre" name="UuidPadre" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType
name="UuidPadre"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="Uuid"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="RfcEmisor"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="RfcReceptor"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType
name="ArrayOfUuidRelacionado"> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:UuidRelacionado" name="UuidRelacionado" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType
name="UuidRelacionado"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string" name="Uuid"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="RfcEmisor"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:string" name="RfcReceptor"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:schema>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
elementFormDefault="qualified"> <xs:element type="tns:SignatureType"
name="Signature" /> <xs:complexType name="SignatureType"> <xs:sequence>
<xs:element type="tns:SignedInfoType" name="SignedInfo" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:base64Binary" name="SignatureValue"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:KeyInfoType" name="KeyInfo"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="tns:ObjectType" name="Object"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID"
name="Id" /> </xs:complexType> <xs:complexType name="SignedInfoType">
<xs:sequence> <xs:element type="tns:CanonicalizationMethodType"
name="CanonicalizationMethod" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="tns:SignatureMethodType" name="SignatureMethod" maxOccurs="1" minOccurs="0"
/> <xs:element type="tns:ReferenceType" name="Reference" maxOccurs="1"
```



```
minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID" name="Id" />
</xs:complexType> <xs:complexType name="CanonicalizationMethodType" mixed="true">
<xs:sequence> <xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
<xs:attribute type="xs:anyURI" name="Algorithm" /> </xs:complexType>
<xs:complexType name="SignatureMethodType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:element
type="xs:integer" name="HMACOutputLength" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:any
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute
type="xs:anyURI" name="Algorithm" /> </xs:complexType> <xs:complexType
name="ReferenceType"> <xs:sequence> <xs:element type="tns:ArrayOfTransformType"
name="Transforms" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element
type="tns:DigestMethodType" name="DigestMethod" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xs:element type="xs:base64Binary" name="DigestValue" maxOccurs="1" minOccurs="0"
/> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID" name="Id" /> <xs:attribute
type="xs:anyURI" name="URI" /> <xs:attribute type="xs:anyURI" name="Type" />
</xs:complexType> <xs:complexType name="ArrayOfTransformType"> <xs:sequence>
<xs:element type="tns:TransformType" name="Transform" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType
name="TransformType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string"
name="XPath" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute
type="xs:anyURI" name="Algorithm" /> </xs:complexType> <xs:complexType
name="DigestMethodType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:any maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:anyURI" name="Algorithm" />
</xs:complexType> <xs:complexType name="KeyInfoType" mixed="true"> <xs:sequence>
<xs:element type="tns:X509DataType" name="X509Data" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xs:element type="xs:string" name="KeyName" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
<xs:element type="tns:KeyValueTypes" name="KeyValue" maxOccurs="1" minOccurs="0" />
</xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID" name="Id" /> </xs:complexType>
<xs:complexType name="X509DataType"> <xs:sequence> <xs:element
type="tns:X509IssuerSerialType" name="X509IssuerSerial" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:base64Binary" name="X509Certificate"
maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType
name="X509IssuerSerialType"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:string"
name="X509IssuerName" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:integer"
name="X509SerialNumber" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence>
</xs:complexType> <xs:complexType name="KeyValueTypes" mixed="true"> <xs:sequence>
<xs:element type="tns:RSAKeyValueTypes" name="RSAKeyValue" maxOccurs="1"
minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType
name="RSAKeyValueTypes"> <xs:sequence> <xs:element type="xs:base64Binary"
name="Modulus" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> <xs:element type="xs:base64Binary"
name="Exponent" maxOccurs="1" minOccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complexType>
<xs:complexType name="ObjectType" mixed="true"> <xs:sequence> <xs:any
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" /> </xs:sequence> <xs:attribute type="xs:ID"
name="Id" /> <xs:attribute type="xs:string" name="MimeType" /> <xs:attribute
type="xs:anyURI" name="Encoding" /> </xs:complexType> </xs:schema> </wsdl:types>
<wsdl:message
name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage"> <wsdl:part
name="parameters" element="tns:ProcesarRespuesta" /> </wsdl:message> <wsdl:message
name="ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:ProcesarRespuestaResponse" />
</wsdl:message> <wsdl:portType name="ICfdiConsultaRelacionadosService">
<wsdl:operation name="ProcesarRespuesta"> <wsdl:input
message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_InputMessage"
wsaw:Action="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/Procesa
rRespuesta" /> <wsdl:output
message="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService_ProcesarRespuesta_OutputMessage"
wsaw:Action="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/Procesa
rRespuestaResponse" /> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding
type="tns:ICfdiConsultaRelacionadosService"
name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"> <wsp:PolicyReference
```





```
URI="#BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService_policy" /> <soap:binding
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> <wsdl:operation
name="ProcesarRespuesta"> <soap:operation style="document"
soapAction="http://cancelacfd.sat.gob.mx/ICfdiConsultaRelacionadosService/Procesar
Respuesta" /> <wsdl:input> <soap:body use="literal" /> </wsdl:input> <wsdl:output>
<soap:body use="literal" /> </wsdl:output> </wsdl:operation> </wsdl:binding>
<wsdl:service name="CfdiConsultaRelacionadosService"> <wsdl:port
name="BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"
binding="tns:BasicHttpBinding_ICfdiConsultaRelacionadosService"> <soap:address
location="https://prodcfdicancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsul
taRelacionadosService.svc" /> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions>
```

## 4. Mensajes de Respuesta

Los mensajes de respuesta que arroja el servicio de consulta relacionados de CFDI's incluyen la descripción del resultado de la operación que corresponden a la siguiente clasificación:

### Mensajes.

#### **N 2000: Existen cfdi relacionados al folio fiscal.**

Este código de respuesta se presentará cuando la petición de consulta encuentre documentos relacionados al UUID consultado.

#### **N 2001: No Existen cfdi relacionados al folio fiscal.**

Este código de respuesta se presentará cuando el UUID consultado no contenga documentos relacionados a él.

#### **N 2002: El folio fiscal no pertenece al receptor.**

Este código de respuesta se presentará cuando el RFC del receptor no corresponda al UUID consultado.

#### **N 2003: La consulta supera la cantidad máxima permitida de folios fiscales.**

Este código de respuesta se presentará cuando la consulta supere la cantidad máxima permitida de folios fiscales.

#### **N 2004: El folio fiscal no pertenece al emisor.**

Este código de respuesta se presentará cuando el RFC del emisor no corresponda al UUID consultado.

## 5. Ejemplo de Implementación

### 5.1 Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:can="http://cancelacfd.sat.gob.mx" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <can:ProcesarRespuesta>
      <!--Optional:-->
```



```

<can:solicitud Uuid="44FD3A0E-8ACE-4114-9362-6D53890132DA" RfcReceptor="WAF060924E06"
RfcPacEnviaSolicitud="" RfcEmisor="" >
  <!--Optional:-->
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
      <Reference URI="">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>wLxsnRecc9EKiRmz69lXOJCAG40=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>

    <SignatureValue>v5oPIyku120VUgb0rH3/Q/28TLpEJ5ikpxcWwh0U/QKxdTGzIkEVUBwsecsBNFgU0sbwHmQRRLB1d0Sh
tpN+MwWp65fGtSJSitzCBgCcBjCjXW3iCIffKd6PqRerj83CxM/GXdwTlbbxpvsd2cygentItauANiU3yaVx6mCVj94I5d8gy
jCsOquiKasqGc+iDmpC6IV9QdZ2bN1E3YEnveThx+Ailiv4+YDFINC5mCAQBDDKmhDt9mV+6Q9LxEaU4D9BnW9pv472fe7cN
ac4ia+2T6jubJ42S6KFZuAC4K9LBZkgplkmZBMWdnLpvo9zmQt3T9CLROqM/4BebY5WYaQ==</SignatureValue>

    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509IssuerSerial>
          <X509IssuerName>OID.1.2.840.113549.1.9.2=Responsable: ACDMA,
OID.2.5.4.45=SAT970701NN3, L=Coyoacán, S=Distrito Federal, C=MX, PostalCode=06300, STREET="Av.
Hidalgo 77, Col. Guerrero", E=asisnet@pruebas.sat.gob.mx, OU=Administración de Seguridad de la
Información, O=Servicio de Administración Tributaria, CN=A.C. 2 de
pruebas (4096)</X509IssuerName>

        <X509SerialNumber>292233162870206001759766198425879490509036075062</X509SerialNumber>
      </X509IssuerSerial>

      <X509Certificate>MIIFwjCCA6qgAwIBAgIUZAwMDEwMDAwMDAwMjkwODYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgY
DVQQDDbBLkMuIDlgZGUgcHJlZWJheG90MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmlljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNPw7NuIFRyaWJ
ldGFyaWEwODABGNVBAwML0FkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cm1kYWQgZGUgUgBGEgSW5mb3JtYWNPw7NuMSkwJwYJKoZ
IhvcNAQkBFhpfc21zbmV0QHBhY2VwYiYXMuMuc2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQXVYIEhpZGFsZ28gNzcsIENvbC4gR3VlcnJ
lcm8xNDJAMBGNVBBEMBTAMzAwMqswCQYDVQQGEwJNWEDEmBcGALUECAGRGlzdHJpdG8gRmVkbWVkdXZhbDESMBAGALUEBwwJQ29
5b2Fjw6FuMRUwEwDVQQtEwxtQVQ5NzA3MDFOTjMxITAFBgkqhkiG9w0BCQIMEIjLc3BvbNhhYm10iBBQ0RNQTAeFw0xNzE
wMjUxNzI1MTJaFw0yMTEwMjUxNzI1MTJaMIGuMRkwFwYDVQQDEwBBUkZVU0MgQ09OU09SQ01PMRkwFwYDVQQQExBBUkZVU0M
gQ09OU09SQ01PMRkwFwYDVQQKEwBBUkZVU0MgQ09OU09SQ01PMSUwIwYDVQQQtEwxkYVYwNjA1MjRlYyBwQUFFNzMDMDI
xMTIxMR4wHAYDVQQFEwUgLyBwQUFFNzMDMDIxSERGUkdSMDUxZDASBGNVBAwTC3N1Y3Vyc2FsIDwMIIBIjANBgkqhkiG9w0
BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAY82Ef42tseiR6TFVknX08wtQgqZp2/byNda2n1gmHwLty0suqkwOccrcLQ3y6YQpRrzyHdM
YuW5PKMZ5dusS12NfJqjYjz3lFKrM9qJo4nD7iddOMTDiyZVFdTaeYfWdiFSy8BQoeHzMVdqWkEiWg4zGq/+tTg/XcI6huY
QxPVTy8o16+xWz1gkTEtHNBd8t50fasiYZ9cGnEQaPZptKaPi8819SL1Q5i0prNu2EakqTdvEkyTzZDCyYbG0EcPud3KTonr
SX0Ik+78APrJkx1FrmMosdJbc8Au/sAL3wP6fqvbgv9MEN6qKwRxmCzNwk7+K5a+ja4HrJHbit6z/wIDAQABox0wGzAMBGN
VHRMBAf8EAjaAAMsGAL1UdDwQEAWIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAGeAqOJhL7CFjXtg/RBnrBakb661z+jfm90Bupk8ihd
4xP7qUWacr1rBx5hh4PG2mUhr3TI2VHJQpS50twOITOMMtVdm0tA8o1+kDiw4fmUrQcHKBFHrPvXI13zb3KZU4+fhph9jC15
vcUteEgkEWvmCYBbjCptICYJ8B2Up1eDXk/wbMZfFpPxxIOU/QU4zLdJMF2J4o7hLl/EvTvIp2tEKj018Y0YvLJdC/97XF3X
eecbkC9Y4VESG1G9QpKfi9IMayEAE5MFTArPl2I2w7QE9FqJVbpXXxggNQLB6pCpmpFiso4w1p3tQcJsuLPdUZwZEVHlVwCA
a1GM2eujLFJYSKTCiUIGcvnSyz0YnHs3pSoCEC7uh1p2C9IHWDXVE41I6k8zgJGyJsG9iOjYJqRzdtZCt0iw4Xoh816Lj0k5
+yOy6cXoe0+SM+2yr8JH0EKzPKS6nWpOetpRovVpSzrlQDU3ZHClSTI+v3EsaPwBvcLSej6BkIDNQwlepSD5cc24i6Ah7zw/
40Wqy84e2jOI8yabqnC+RRV5BeuRssPybEGWicWwv4aJ/13Hfोग6HxKmrAxmwVbkDKX6LacU2UGHJRSF7gwJjHpE+NSnWWj
4zyQYXHsi2Yk+AbcZS4SFp96Nsak7geRsFRSLYK8FT1nZ00sdWppxLxg4AKpge8V9As=</X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</can:solicitud>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

POST <https://prodcdcancelacion.cloudapp.net/ConsultaRelacionados/CfdiConsultaRelacionadosService.svc>  
HTTP/1.1

Accept-Encoding: gzip, deflate  
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

